



Bestellbezeichnung

ID-RFID-UHF-ST-10000

Artikel-Nr. 10000754

Abmessungen

290 mm x 290 mm x 100 mm

Alle Angaben in mm

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Abmessungen:	290 mm x 290 mm x 100 mm
Schutzklasse:	IP67
Gehäuse:	Kunststoff (ASA-PC), Aluminium
Montage:	VESA FDMI MIS-D, 100 mm x 100 mm
Spannungsversorgung:	12...24 V DC (+/- 10%), PoE+
Betriebsfrequenz: - Variante EU: - Variante FCC:	865 MHz bis 868 MHz 902 MHz bis 928 MHz
Ausgangsleistung: - Interne Antenne - Externe Antenne	max. 2 W ERP max. 1 W, einstellbar in 100 mW Schritten
Ausgänge: - 2 Optokoppler - 2 Relais	max. 24 V DC / 20 mA max. 24 V DC / 1 A Schaltstrom, 2 A Dauerlast
Eingänge: - 2 Optokoppler	max. 24 V DC / 20 mA
Schnittstellen:	Ethernet, USB (On-The-Go)
Unterst. Transponder:	RAIN RFID EPC Class1 Gen2 EPC Class1 Gen2 V2 ISO 18000-6-C ISO 18000-63
Signalgeber:	Ampelfunktion mit rot/grün/blau 10 LEDs Anzeige von Betriebs- und Antennenzustand
Network Services:	TCP/IP, DHCP
Temperaturbereich: - Betrieb - Lagerung	- 25° C bis 55° C - 25° C bis 85° C
Gewicht:	2.800 g
Normenkonformität - Europa - USA - Kanada - Indien	EN 302 208 FCC 47 CFR Part 15 IC RSS-GEN, RSS-210 BIS IS 13252 Part 1